



Autolaveuse haute performance à conducteur porté ATEX zone 22/2



Autolaveuse haute performance à conducteur porté, «ride-on», facile à utiliser pour fonctionner dans des zones potentiellement explosives en raison de la présence de gaz, de vapeurs et/ou de poussières combustibles.

Conçue et fabriquée à l'origine pour fonctionner en: Zone 2 & 22 – ATEX II 3G IIB T4 / II 3D IIIC T135°C.

La **mobilité**, la **maniabilité** et les coûts d'exploitation sont équivalents à ceux d'une autolaveuse à conducteur accompagnant, avec la **productivité** et les **performances** d'une autolaveuse à conducteur porté.

Caractéristiques uniques sur le marché:

- Grande stabilité et visibilité dans toutes les conditions pour un travail sûr et intensif, grâce au système de **nettoyage frontal**
- Moteurs AC sans balais (caractéristique unique dans sa catégorie) à longue durée de vie et sans entretien
- Raclette en V avec lames en polyuréthane anti-huile
- Pression de nettoyage au sol réglable et débit ajustable pour un résultat de nettoyage optimal
- Réduction automatique de la vitesse et du débit d'eau lors des virages pour plus de sécurité et d'économies
- L'utilisation d'une double brosse assure un nettoyage uniforme et excellent sur différents types de surfaces, améliorant considérablement la qualité du lavage par rapport à une seule brosse
- **Taux de consommation d'énergie le plus faible de sa catégorie**
- **Modèle conçu pour un entretien et un service très facile et rapide**

■ Accessoires standard

Pièces de rechange et garantie fournies par le fabricant
Batterie sans entretien et chargeur de batterie externe
Roues non marquantes

■ Accessoires sur demande

Brosses en poils naturels
Brosses blanches (0,9 mm) avec laiton
Brosses bleues (0,7 mm) avec laiton

■ DONNÉES TECHNIQUES

Description	HILO EX 8065
Largeur de travail (mm) / aspiration (mm)	660 (2x13") / 900
Réservoir d'eau propre / usée (l)	80 / 90
Capacité de travail à 4 km/h (mq/h)	2600
Vitesse de déplacement avant / en travail (km/h)	0-6 / 0-4
Vitesse maximale de la brosse	200
Puissance maximale de la brosse (W)	550
Charge maximale de la brosse (kg)	0-41
Puissance maximale d'aspiration (W)	500
Puissance maximale de traction (W)	300
Puissance totale brosses-turbine-traction (W)	1350
Pente maximale franchissable en travail / en déplacement (%)	16 / 7
Consommation d'eau réglable (l / min)	0-3,5
Tension (V)	24
Capacité de la batterie (C5-C20) (Ah)	2 x 80-83
Chargeur de batterie externe - (A)	13
Autonomie de la batterie (h)	2
Poids avec / sans batteries, avec emballage (kg)	215 / 245
Dimensions de l'emballage L x W x H (mm)	1450 x 740 x 1350

■ AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Autres spécifications techniques

- 2 x Brosses dentées Ø 13"
- Vitesse de travail ou de service maximale réglable
- Grande stabilité et visibilité dans toutes les conditions pour un travail sûr et intensif
- Direction assistée extrêmement efficace, diagnostics, compteur d'heures, indicateur de décharge batterie, gyrophare, etc.
- Roues en caoutchouc non marquantes / pare-éclaboussures auto-nivelant
- Indicateur de niveau d'eau propre / capteur de niveau d'eau sale / tuyau d'arrivée d'eau

■ VUES MACHINES

